



产品型号: SMA-KE-P903
 产品材质: 黄铜 表面镀金
 11.5牙外螺纹母针SMA-KE直角(180度)-P偏位四角

- 1.1 阻抗: 50 Ohm
- 1.2 工作频率: DC-3 GHz
- 1.3 S.W.R.: ≤ 1.5
- 1.4 工作电压: 335 V/max
- 1.5 绝缘电阻: 5000 Mohm
- 1.6 接触电阻: 中心接触: 3 Mohm
- 1.7 外接触: ≤ 2 mohm

2. 工作环境

- 2.1 工作温度范围: -55°C ~ +125°C

5	华司 OD10.20*1.10	黄铜 镀金		1
4	螺母 H8.00*1.75	黄铜 镀金		1
3	PIN针 OD1.40*15.0	黄铜 镀金	SMA014015G-1861	1
2	绝缘体 OD4.18*10.70	PTFE 白色	SMA418107I-1772	1
1	螺牙本 SQ6.50*17.0	黄铜 镀金	SMA065017G-0760	1

部件序号	部件品名/规格	材料	零件编号	用量
------	---------	----	------	----

		DreamLNK® 深圳市骏晔科技有限公司 SHENZHEN DREAMLNK TECHNOLOGY CO., LTD			
Tolerance 未注公差 .X ±0.2 .XX ±0.10 .XXX ±0.05 未注角度公差±1°		Part Name. 品名	SMA-KE-P902		
		Material. 材			
		Finish. 理			
		Scale. 比例	1:1	Draw .	Check. 核
		REV. 版本/次	A/0	2019.01.29	App. 核准
		Unite. 位	mm	2019.01.29	2019.01.29